
볼트 연결 단자대 - RT 3-PE - 3049411

https://www.phoenixcontact.com/kr/jepum/3049411

Please be informed that the data shown in this PDF document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid.



볼트 연결방식 접지 단자대, 케이블 사이즈: 0.1 - 2.5 mm^2, AWG: 26 - 14, 폭: 12.3 mm, 색상: 녹색-노란색

이점

- 추가 라벨링 옵션
- 내부식성 단자점
- 낮은 접점 저항
- 녹색-노란색 하우징
- 철도 애플리케이션용으로 테스트됨

상용 데이터

주문 키	3049411
패키지 단위	50 pc
최소 주문 수량	1 pc
카탈로그 페이지	379페이지(C-1-2019)
GTIN	4046356140164
개당 중량(패키지 포함)	29.9 GRM
개당 중량(패키지 제외)	27.7 GRM
관세 번호	85369010
원산지	CN

기술 데이터

마운팅

마운트 타입	NS 35/7,5
	NS 35/15

연결 데이터

레벨당 연결 수	2
정격 전선	2.5 mm^2
접지 풋	예

1레벨

피복 분리 길이	스트리핑 길이는 케이블 러그 제조업체에서 제공한 사양에 따라 다릅니다.
볼트 치수	3 mm
	3 mm
홀 직경	3.2 mm
	3.2 mm
케이블 사이즈	2.5 mm^2
	2.5 mm^2
연결 레이블링	1레벨
정격 전압	1000 V
표준에 따른 연결	IEC 60947-7-2
	DIN 46234:1980-03
	DIN 46237:1970-07
조임 토크	0.6 ... 0.8 Nm
스크류 스레드	M3
정격 전선	2.5 mm^2
케이블 사이즈 범위 AWG	14
	14
링 케이블 러그의 식별 색상	빨간색 1 mm^2
	파랑 2.5 mm^2
정격 전류	24 A
최대 부하 전류	24 A (케이블 사이즈 2.5 mm^2)
명칭	Etage 1 oben 1 unten 1

치수

높이 NS 35/7,5	51 mm
길이	66 mm
높이 NS 35/15	58.5 mm
엔드 커버 폭	2.2 mm
폭	12.3 mm

전기적 속성

정격 서지 전압	8 kV

표준 및 규정

표준에 따른 연결	IEC 60947-7-2

제품 속성

레벨 수	1
적용 영역	철도 산업
	기계 공학
	플랜트 엔지니어링
	프로세스 산업
전위	1
연결 수	2

절연 특성

과전압 카테고리	III
오염등급	3

기계적 속성

기계적 데이터

개방형 측면 패널	예

소재 사양

색상	녹색-노란색
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354)	28 MJ/kg
저온 정적 절연 소재 적용	-60 °C
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162)	통과
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)	130 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))	130 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C)	통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662)	통과
UL 94에 따른 난연성등급	V0
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
플라스틱 소재	I
	PA

참고

일반	참고: BE-RT... 경로 확장은 비절연 케이블 러그에 사용됩니다(액세서리 참조).

환경 및 실제 조건

주변 조건

주변 온도 (조립)	-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)	30 % ... 70 %

주변 온도(보관/운송)	-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도(작동)	-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 130°C)
	-5 °C ... 70 °C

진동/광대역 노이즈


주파수	f_1 = 5 Hz - f_2 = 150 Hz
스펙트럼	차량 바디에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 1, 클래스 B
축당 테스트 기간	5 h
결과	테스트 통과
가속화	0,8 g
ASD 레벨	0,02 g^2/Hz
사양	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
테스트 방향	X-, Y- 및 Z-축

충격

방향당 충격 횟수	3
충격 기간	30 ms
결과	테스트 통과
가속화	5g
펄스 모양	하프-사인
사양	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
테스트 방향	X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브)

도면

회로 다이어그램



승인

UL Recognized

cUL Recognized

IECEE CB Scheme

VDE Zeichengenehmigung

AWG/kcmil	
최소 케이블 사이즈	0.14 mm²
최대 케이블 사이즈	2.5 mm²

cULus Recognized

IECEx

AWG/kcmil	0.1-2.5
최소 케이블 사이즈	0.1 mm²
최대 케이블 사이즈	2.5 mm²

EAC Ex

NEPSI

ATEX

AWG/kcmil	0.1-2.5
최소 케이블 사이즈	0.1 mm²
최대 케이블 사이즈	2.5 mm²

Environmental Product Compliance

REACh SVHC	Lead 7439-92-1

China RoHS	환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
	임계값 초과 위험 물질 없음

액세서리

스크류 드라이버 도구

스크류 드라이버 도구 - SZS 0,6X3,5 - 1205053



액추에이션 도구, ST 단자대용, 절연, 블레이드 스크류 드라이버로 사용하기에도 적합, 크기: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-재질 그립, 미끄럼 방지 그립 포함

테스트 소켓

테스트 소켓 - PAI-4-N GY - 3032871



4 mm 테스트 어댑터, 5.2 mm, 6.2 mm 및 8.2 mm 핀 간격의 단자대용

단자 마킹

단자 마킹 - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



Zack 마커 스트립, 스트립, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 8.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 10.5 x 8.15 mm, 개별 레이블 수: 10

단자 마킹

단자 마킹 - UC-TM 8 - 0818072



단자대용 마커, 시트, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 8.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 7.6 x 10.5 mm, 개별 레이블 수: 56

단자 마킹


단자 마킹 - UCT-TM 8 - 0828740



단자대용 마커, 시트, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 8.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 7.6 x 10.5 mm, 개별 레이블 수: 42

단자 마킹

단자 마킹 - ZB 12:UNPRINTED - 0812120



Zack 마커 스트립, 스트립, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 12.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 12 x 10.5 mm, 개별 레이블 수: 5

단자 마킹

단자 마킹 - UC-TM 12 - 0819194



단자대용 마커, 시트, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 12 mm, 글자 입력 필드 크기: 11.45 x 10.5 mm, 개별 레이블 수: 40

단자 마킹

단자 마킹 - UCT-TM 12 - 0829144



단자대용 마커, 시트, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 12 mm, 글자 입력 필드 크기: 10.8 x 9.6 mm, 개별 레이블 수: 30

볼트 연결 단자대 - RT 3-PE - 3049411

https://www.phoenixcontact.com/kr/jepum/3049411

테스트 플러그 단자대

테스트 플러그 단자대 - MPS-MT - 0201744



테스트 플러그, 최대 1 mm^2 케이블 사이즈의 납땜 연결 있음, 색상: 회색

테스트 플러그 단자대

테스트 플러그 단자대 - PS-6 - 3030996



테스트 플러그, 모듈형 테스트 플러그, 색상: 빨간색

테스트 플러그 단자대

테스트 플러그 단자대 - PS-6/2,3MM RD - 3038736



테스트 플러그, 색상: 빨간색

엔드 커버

엔드 커버 - D-RT 3/5 - 3049097



엔드 커버, 길이: 65 mm, 폭: 2.2 mm, 높이: 50.4 mm, 색상: 회색

보호 캡

보호 캡 - BE-RT 3/5 - 3049819



경로 확장, 색상: 회색

엔드 블록

엔드 블록 - CLIPFIX 35 - 3022218



NS 35/7,5 DIN 레일 또는 NS 35/15 DIN 레일용 퀵 마운팅 엔드 클램프, 마킹 옵션 있음, 폭: 9.5 mm, 색상: 회색

엔드 블록

엔드 블록 - CLIPFIX 35-5 - 3022276



NS 35/7,5 DIN 레일 또는 NS 35/15 DIN 레일용 퀵 마운팅 엔드 클램프, 마킹 옵션 있음, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6용 파킹 옵션 있음, 폭: 5.15 mm, 색상: 회색

엔드 블록


엔드 블록 - E/NS 35 N - 0800886



엔드 클램프, 폭: 9.5 mm, 색상: 회색

엔드 블록

엔드 블록 - E/UK - 1201442



엔드 브래킷,폭: 9.5 mm,높이: 35.3 mm,소재: PA,길이: 50.5 mm,DIN 레일 NS 32 또는 NS 35에 마운팅,색상: 회색

엔드 블록

엔드 블록 - E/UK 1 - 1201413



엔드 클램프, 2단 및 3단 단자대의 종단 지지대용, 폭: 10 mm, 색상: 회색

격판

격판 - TPNS-UK - 0706647



구분판, 길이: 80 mm, 폭: 2 mm, 높이: 70 mm, 색상: 회색

스위치 점퍼

스위치 점퍼 - SB-ME 2-6 - 3035755



스위치 점퍼, 간격: 6.2 mm, 길이: 21.2 mm, 폭: 12.3 mm, 핀 수: 2, 색상: 회색/오렌지색

마운팅 레일

마운팅 레일 - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DIN 레일, 관통,표준 프로파일,폭: 35 mm,높이: 7.5 mm,EN 60715 준수,소재: 스틸,아연 도금, 두꺼운 보호막 처리 층,길이: 2000 mm,색상: 은색

마운팅 레일

마운팅 레일 - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN 레일, 비관통,표준 프로파일,폭: 35 mm,높이: 7.5 mm,EN 60715 준수,소재: 스틸,아연 도금, 두꺼운 보호막 처리 층,길이: 2000 mm,색상: 은색

마운팅 레일

마운팅 레일 - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



DIN 레일, 관통,표준 프로파일,폭: 35 mm,높이: 7.5 mm,EN 60715 준수,소재: 스틸,아연 도금, 흰색 보호막 처리,길이: 2000 mm,색상: 은색

마운팅 레일

마운팅 레일 - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



DIN 레일, 비관통,표준 프로파일,폭: 35 mm,높이: 7.5 mm,EN 60715 준수,소재 : 스틸,아연 도금, 흰색 보호막 처리,길이: 2000 mm,색상: 은색

마운팅 레일

마운팅 레일 - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



DIN 레일, 비관통,표준 프로파일,폭: 35 mm,높이: 7.5 mm,EN 60715 준수,소재 : 알루미늄,코팅되지 않음,길이: 2000 mm,색상: 은색

마운팅 레일

마운팅 레일 - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN 레일, 관통,표준 프로파일,폭: 35 mm,높이: 7.5 mm,EN 60715 준수,소재: 스틸,아연 도금,길이: 2000 mm,색상: 은색

마운팅 레일

마운팅 레일 - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN 레일, 비관통,표준 프로파일,폭: 35 mm,높이: 7.5 mm,EN 60715 준수,소재 : 스틸,아연 도금,길이: 2000 mm,색상: 은색

마운팅 레일

마운팅 레일 - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN 레일, 비관통,표준 프로파일,폭: 35 mm,높이: 7.5 mm,EN 60715 준수,소재 : 구리,코팅되지 않음,길이: 2000 mm,색상: 구리

마운팅 레일

마운팅 레일 - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

DIN 레일 엔드 피스, DIN 레일 NS 35/7.5용



마운팅 레일

마운팅 레일 - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



DIN 레일, 관통,표준 프로파일,폭: 35 mm,높이: 15 mm,EN 60715와 유사,소재: 스틸,아연 도금, 두꺼운 보호막 처리 층,길이: 2000 mm,색상: 은색

마운팅 레일

마운팅 레일 - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



DIN 레일, 비관통,표준 프로파일,폭: 35 mm,높이: 15 mm,EN 60715와 유사,소재: 스틸,아연 도금, 두꺼운 보호막 처리 층,길이: 2000 mm,색상: 은색

마운팅 레일

마운팅 레일 - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



DIN 레일, 관통,표준 프로파일,폭: 35 mm,높이: 15 mm,EN 60715와 유사,소재: 스틸,아연 도금, 흰색 보호막 처리,길이: 2000 mm,색상: 은색

마운팅 레일

마운팅 레일 - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



DIN 레일, 비관통,표준 프로파일,폭: 35 mm,높이: 15 mm,EN 60715와 유사,소재: 스틸,아연 도금, 흰색 보호막 처리,길이: 2000 mm,색상: 은색

마운팅 레일

마운팅 레일 - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



DIN 레일, 비관통,표준 프로파일,폭: 35 mm,높이: 15 mm,EN 60715와 유사,소재: 알루미늄,코팅되지 않음,길이: 2000 mm,색상: 은색

마운팅 레일

마운팅 레일 - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



DIN 레일, 관통,표준 프로파일,폭: 35 mm,높이: 15 mm,EN 60715와 유사,소재: 스틸,아연 도금,길이: 2000 mm,색상: 은색

마운팅 레일

마운팅 레일 - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



DIN 레일, 비관통,표준 프로파일,폭: 35 mm,높이: 15 mm,EN 60715와 유사,소재 : 스틸,아연 도금,길이: 2000 mm,색상: 은색

마운팅 레일

마운팅 레일 - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895




DIN 레일, 비관통,표준 프로파일,폭: 35 mm,높이: 15 mm,EN 60715와 유사,소재 : 구리,코팅되지 않음,길이: 2000 mm,색상: 구리

마운팅 레일

마운팅 레일 - NS 35/15 CAP - 1206573

DIN 레일 엔드 피스, DIN 레일 NS 35/15용



마운팅 레일

마운팅 레일 - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



DIN 레일, 비관통,표준 프로파일 2.3 mm,폭: 35 mm,높이: 15 mm,EN 60715 준수 ,소재: 스틸,아연 도금, 두꺼운 보호막 처리 층,길이: 2000 mm,색상: 은색

점퍼

점퍼 - FBS 2-6 - 3030336



플러그 삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 폭: 10.7 mm, 핀 수: 2, 색상: 빨간색

점퍼

점퍼 - FBS 3-6 - 3030242



플러그 삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 폭: 16.9 mm, 핀 수: 3, 색상: 빨간색

점퍼

점퍼 - FBS 4-6 - 3030255



플러그 삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 폭: 23.1 mm, 핀 수: 4, 색상: 빨간색

점퍼

점퍼 - FBS 5-6 - 3030349



플러그 삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 폭: 29.3 mm, 핀 수: 5, 색상: 빨간색

점퍼

점퍼 - FBS 6-6 - 1008238



플러그 삽입 브리지, 한쪽이 완전히 절연되지 않음, 간격: 6.2 mm, 폭: 35.5 mm, 핀 수: 6, 색상: 빨간색

점퍼

점퍼 - FBS 10-6 - 3030271



플러그 삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 폭: 60.3 mm, 핀 수: 10, 색상: 빨간색

점퍼

점퍼 - FBS 20-6 - 3030365



플러그 삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 폭: 122.3 mm, 핀 수: 20, 색상: 빨간색

점퍼

점퍼 - FBS 50-6 - 3032224



플러그 삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 폭: 308.3 mm, 핀 수: 50, 색상: 빨간색

점퍼

점퍼 - FBSR 2-6 - 3033715



플러그 삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 핀 수: 2, 색상: 빨간색

점퍼

점퍼 - FBSR 3-6 - 3001594



플러그 삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 핀 수: 3, 색상: 빨간색

점퍼

점퍼 - FBSR 4-6 - 3001595



플러그 삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 핀 수: 4, 색상: 빨간색

점퍼

점퍼 - FBSR 5-6 - 3001596



플러그 삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 핀 수: 5, 색상: 빨간색

점퍼

점퍼 - FBSR 10-6 - 3033716



플러그 삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 핀 수: 10, 색상: 빨간색

점퍼

점퍼 - FBS 2-6 BU - 3036932



플러그 삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 폭: 10.7 mm, 핀 수: 2, 색상: 파랑

점퍼

점퍼 - FBS 3-6 BU - 3036945



플러그 삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 폭: 16.9 mm, 핀 수: 3, 색상: 파랑

점퍼

점퍼 - FBS 4-6 BU - 3036958



플러그 삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 폭: 23.1 mm, 핀 수: 4, 색상: 파랑

점퍼

점퍼 - FBS 5-6 BU - 3036961



플러그 삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 폭: 29.3 mm, 핀 수: 5, 색상: 파랑

점퍼

점퍼 - FBS 10-6 BU - 3032198



플러그 삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 폭: 60.3 mm, 핀 수: 10, 색상: 파랑

점퍼


점퍼 - FBS 20-6 BU - 3032208



플러그 삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 폭: 122.3 mm, 핀 수: 20, 색상: 파랑

점퍼

점퍼 - FBS 50-6 BU - 3032211



플러그 삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 폭: 308.3 mm, 핀 수: 50, 색상: 파랑

라벨링된 단자 마커

라벨링된 단자 마커 - ZB 8 CUS - 0825011



Zack 마커 스트립, 주문 가능: 스트립, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 8.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 10.5 x 8.15 mm, 개별 레이블 수: 10

라벨링된 단자 마커

라벨링된 단자 마커 - UC-TM 8 CUS - 0824597



단자대용 마커, 주문 가능: 시트 단위, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 8.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 7.6 x 10.5 mm, 개별 레이블 수: 56

라벨링된 단자 마커


라벨링된 단자 마커 - UCT-TM 8 CUS - 0829616



단자대용 마커, 주문 가능: 시트 단위, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 8.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 7.6 x 10.5 mm, 개별 레이블 수: 42

라벨링된 단자 마커

라벨링된 단자 마커 - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015



Zack 마커 스트립, 스트립, 흰색, 라벨링됨, 다음으로 라벨링 가능: CMS-P1-PLOTTER, 가로 방향 인쇄됨: 1 ... 10, 11 ... 20 등과 같은 최대 91 ... 100까지의 연속 숫자, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 8.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 10.5 x 8.15 mm, 개별 레이블 수: 10

라벨링된 단자 마커


라벨링된 단자 마커 - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028



Zack 마커 스트립, 스트립, 흰색, 라벨링됨, 다음으로 라벨링 가능: CMS-P1-PLOTTER, 세로 방향 인쇄됨: 1 ... 10, 11 ... 20 등과 같은 최대 91 ... 100까지의 연속 숫자, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 8.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 10.5 x 8.15 mm, 개별 레이블 수: 10

라벨링된 단자 마커


라벨링된 단자 마커 - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413



단자대용 마커, 스트립, 흰색, 라벨링됨, 다음으로 라벨링 가능: CMS-P1-PLOTTER, 수평: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 8.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 10.5 x 8.15 mm, 개별 레이블 수: 10

라벨링된 단자 마커


라벨링된 단자 마커 - ZB 12 CUS - 0824942



Zack 마커 스트립, 주문 가능: 스트립, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 12.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 10.5 x 12.15 mm, 개별 레이블 수: 5

라벨링된 단자 마커

라벨링된 단자 마커 - ZB 12,LGS:L1-N,PE - 0812146



Zack 마커 스트립, 스트립, 흰색, 라벨링됨, 가로 방향 인쇄됨: L1, L2, L3, N, PE, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 12.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 10.5 x 12.15 mm, 개별 레이블 수: 5

라벨링된 단자 마커

라벨링된 단자 마커 - UC-TM 12 CUS - 0824613



단자대용 마커, 주문 가능: 시트 단위, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 12 mm, 글자 입력 필드 크기: 11.45 x 10.5 mm, 개별 레이블 수: 40

라벨링된 단자 마커

라벨링된 단자 마커 - UCT-TM 12 CUS - 0829630



단자대용 마커, 주문 가능: 시트 단위, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 12 mm, 글자 입력 필드 크기: 10.8 x 9.6 mm, 개별 레이블 수: 30

단락-회로 커넥터

단락-회로 커넥터 - FBSRH 2-6 - 3033812



단락 회로 커넥터, 간격: 6.2 mm, 핀 수: 2, 색상: 빨간색

절연 슬리브

절연 슬리브 - MPS-IH WH - 0201663

절연 슬리브, 색상: 흰색



절연 슬리브

절연 슬리브 - MPS-IH RD - 0201676

절연 슬리브, 색상: 빨간색



절연 슬리브

절연 슬리브 - MPS-IH BU - 0201689

절연 슬리브, 색상: 파랑



절연 슬리브

절연 슬리브 - MPS-IH YE - 0201692

절연 슬리브, 색상: 노란색



절연 슬리브

절연 슬리브 - MPS-IH GN - 0201702

절연 슬리브, 색상: 녹색



절연 슬리브

절연 슬리브 - MPS-IH GY - 0201728

절연 슬리브, 색상: 회색



절연 슬리브

절연 슬리브 - MPS-IH BK - 0201731

절연 슬리브, 색상: 검정



Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
https://www.phoenixcontact.com

피닉스컨택트 주식회사
본사 경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)

1899-2166
sales@phoenixcontact.co.kr